

Tohatsu TLDI

Modell	90 TLDI	70 TLDI	50/40 TLDI
Motor (antal cylindrar)	3 cylindrar		
Effekt (kW)	67.1	52.2	37,3 / 29,8
Cylindervolym	1267 cc		697 cc
Cylinderdiameter x slaglängd	86x72,7 mm		68 x 64 mm
Start	Elektrisk		
Reglage	Reglagebox		
Växling	Fram-friläge-back		
Utväxling	2,0:1	2,3:1	1,85:1
Propellerval	11"-21"		7"-16"
Riggglängd	L		
Automix smörjsystem	Variabel automix (120:1 - 50:1)		
Oljekvalitet	100% Syntetisk TCW3, Outboard 600 2T		
Bensinkvalitet	Blyfri 87- 95 oktan		
Tankvolym	25 liter separat tank		
Vikt (lättaste modellen)	143kg		95kg
Generator	12V - 280W - 23A		
Varvtalsområde	5150-5850/min		
CDI tändsystem	S	S	S
Vattenpumphus i syrafast stål	S	S	S
Startspärr	S	S	S
Termostatstyrt kylsystem	S	S	S
Avgaser genom propellernav	S	S	S
Automix system	S	S	S
Power trim/tilt	S	S	S
Överhettningsskydd summer	S	S	S
Varvräknare/trim-tiltinstrument	S	S	S

Alla modeller levereras med tank, propeller, dödmansknapp, bensinfilter, zinkanoder
S=Standard

**= Endast modeller med reglagebox

Tohatsu 4-takt

Modell	30/25	18/15	9.9	9.8	8	6/5	4
Motor (antal cylindrar)	3 cylinder	2 cylinder			1 cylinder		
Effekt (kW)	22,4 / 18,6	13,3 / 11,2	7.4	7.3	5.9	4,5 / 3,7	2,9
Cylindervolym	492 cc	328 cc		209 cc		123 cc	
Cylinderdiameter x slaglängd	59 x 60 mm			55 x 44 mm		59 x 45 mm	
Start	Elektrisk / Manuell					Manuell	
Reglage	Rorkult/reglagebox				Rorkult		
Växling	Framåt-friläge-back						
Utväxling	1,92:1	2,15:1		2,08:1		2,15:1	
Propellerval	8"-14"	6"-10"		6,5"-9,5"		7"-9"	
Riggglängd	K - L						
Smörjsystem	Oljetråg						
Oljekvalitet	Marine Tech 4T SAE 10W/40 (API SH,SG / CD)						
Bensinkvalitet	Blyfri 87- 95 oktan						
Tankvolym (Integrerat*)	25 liter	12 liter				1,1 liter*	
Vikt (lättaste modell)	68kg	52kg		37kg		25kg	26kg
Generator (Extra tillbehör =E)	12V 180W 15A	12V 130W 11A (E)		12V 80W 6A (E)		12V 60W 5A (E)	
Varvtalsområde	5250-6250/ 5000-6000	5000-6000	4500-5500	5000-6000			4500-5500
CDI tändsystem	S	S	S	S	S	S	S
Vattenpumphus i syrafast stål	S	S	S	S	S	S	S
Startspärr	S	S	S	S	S	S	S
Termostatreglerat kylsystem	S	S	S	S	S	S	S
Avgaser genom propellern	S	S	S	S	S	S	S
Grundvattenstilt	E	S	S	S	S	S	S
Power trim/tilt	E						
Auto startsystem choke	S	S	S	S	S	S	S
Oljetrycksindikator	S	S	S	S	S	S	S
Varvräknare/ trim-tilt instrument	E						

Alla modeller levereras med bensintank, propeller, dödmansknapp, bensinfilter, zinkanoder

S=Standard

E=Extra utrustning

Tohatsu 2-takt

Modell	140	120	90	70	60	50	40	30	25	18	15	9,9	9,8	8	6	5	4	3,5	2,5		
Motor (antal cylindrar)	4 cylindrar		3 cylindrar					2 cylindrar								1 cylinder					
Effekt (kW)	104,4	89,5	67,1	52,2	44,7	37,3	29,8	22,4	18,6	13,4	11,2	7,4	7,3	5,9	4,5	3,7	3	2,6	1,9		
Cylindervolym	1768 cc		1267 cc	938 cc		697 cc		429 cc		294 cc	247 cc		169 cc			102 cc		74,6 cc			
Cylinderdiameter x slaglängd	88 x 72,7 mm		86 x 72,7 mm	74 x 72,7 mm		68 x 64 mm		68 x 59 mm		60 x 52 mm	55 x 52 mm		50 x 43 mm			55 x 43 mm		47 x 43 mm			
Start	Elektrisk						Manuell/Elektrisk						Manuell								
Reglage	Reglagebox						Reglagebox eller rorkult						Rorkult								
Växling	Framåt-neutral-back																		Framåt-friläge	Framåt	
Utväxling	2:1			2,3:1	2,3:1	1,85:1		1,92:1		1,85:1			2,08:1			2,15:1	2,15:1	1,85:1			
Propellerval	11"-21"					7"-16"		8"-14"		6"-10"			6,5"-9,5"			7"-9"	7"-9"	4,5"-7"			
Rigglängd	L					K - L												K - L		K - L	K - L
Oljeblandnings system	Variabel automix (120:1 - 50:1)							Blandning i tank 50:1													
Oljekvalitet	Outboard 2T (NMMA TC-W3 R-56623, TC-W, TC-WII, API TDC)																				
Bensinkvalitet	Blyfri -87-95 oktan																				
Tankvolym (Integrerat*)	25 liter separat tank											12 liter separat tank				M4/5B 2,5liter int.	1,4 liter integrert				
																M5BS 12 liter sep.					
Vikt (lättaste modell)	164kg		135kg	105kg		72kg		52kg		42kg			26kg			19kg		13kg	12,5kg		
Generator (Extra tillbehör =E)	12V 280W 23A		12V 130W 11A					12V 80W 6,7A (E)					12V 60W 5A (E)			12V 40W (E)					
Varvtalsområde	5200-5700		5000-5500		5150-5850		5000-57000		5150-5850	5000-6000		5200-5800		4500-5300	5000-6000		4500-5500			4200-5300	3800-5200
Vändspolning	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
CDI tändsystem	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Vattenpumphus i syrafast stål	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Startspärr	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Termostatreglerat kylsystem	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S					
Avgaser genom propellern	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S					
Grundvattenstilt							E	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S				
Automix system, integrerad tank	S	S	S	S	S	S	S														
Power trim/tilt	S	S	S	S	S	S	E														
Överhettningsskydd summer	S	S	S	S	S	S	E														
Varvräknare / Trim-tilt instrument	S	S	S	S	S	S	*E														
Sensor för kylvattentryck	S	S	S	E	E																

Alla modeller levereras med bensintank, propeller, dödmansknapp, bensinfilter, zinkanoder

S=Standard

E=Extra utrustning

*:Endast modeller med powertrim/tilt

Reservation för tryckfel eller specifikationsändringar.